



| CPS-310-CP-30          | CPS-310-CP-18          | CPS-310-CN-30          | CPS-310-CN-18          | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NC                     | NC                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشتی     |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.35-1.5m       | CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.35-1.5m       | نحوه اتصال            |
| flush(shielded)        | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| cable                  | cable                  | cable                  | cable                  | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |





| CPS-310-OP-30          | CPS-310-OP-18          | CPS-310-ON-30          | CPS-310-ON-18          | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NO                     | NO                     | NO                     | NO                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشستی    |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.35-1.5m       | CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.35-1.5m       | نحوه اتصال            |
| flush(shielded)        | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| cable                  | cable                  | cable                  | cable                  | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |





| CPS-320-OP-30          | CPS-320-ON-30          | CPS-320-CP-30          | CPS-320-CN-30          | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NO                     | NO                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشستی    |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.5-1.5m        | CABLE2X0.5-1.5m        | نحوه اتصال            |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| cable                  | cable                  | cable                  | cable                  | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |





| CPS-310-CP-30-S4       | CPS-310-CP-18-S4       | CPS-310-CN-30-S4       | CPS-310-CN-18-S4       | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NC                     | NC                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشستی    |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال            |
| flush(shielded)        | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| socket                 | socket                 | socket                 | socket                 | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |





| CPS-310-OP-30-S4       | CPS-310-OP-18-S4       | CPS-310-ON-30-S4       | CPS-310-ON-18-S4       | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | M30X1.5Ni PLATED brass | M18X1Ni PLATED brass   | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NO                     | NO                     | NO                     | NO                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | 100 Hz                 | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشستی    |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال            |
| flush(shielded)        | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| socket                 | socket                 | socket                 | socket                 | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |





| CPS-320-OP-30-S4       | CPS-320-ON-30-S4       | CPS-320-CP-30-S4       | CPS-320-CN-30-S4       | کد محصول              |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                        |                        | پلان H                |
| M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | M30X1.5Ni PLATED brass | نوع بدنه              |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم             |
|                        |                        |                        |                        | نوع خروجی             |
| 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | فاصله نامی            |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار       |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فرکانس خروجی   |
|                        |                        |                        |                        | حداقل فرکانس خروجی    |
| IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | IP 66                  | کلاس حفاظتی           |
|                        |                        |                        |                        | نام فنی محصول         |
| PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | PNP TRANSISTOR         | NPN TRANSISTOR         | نوع طبقه خروجی        |
| NO                     | NO                     | NC                     | NC                     | عملکرد خروجی          |
| 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | 10-30VDC               | محدوده ولتاژ          |
| 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | 250 mA                 | حداکثر خروجی جریان    |
| 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  | 50 Hz                  | حداکثر فرکانس خروجی   |
| ✓                      | ✓                      | ✓                      | ✓                      | نمایشگر LED           |
| 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | 2 v                    | حداکثر افت ولتاژ      |
| 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | 15 mA                  | حداکثر جریان نشستی    |
|                        |                        |                        |                        | حداکثر فشار کاری      |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ معکوس     |
| 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | حفاظت اتصال کوتاه بار |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال            |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب              |
| yes                    | yes                    | yes                    | yes                    | حفاظت ولتاژ اضافه     |
| socket                 | socket                 | socket                 | socket                 | نوع سوکت              |
|                        |                        |                        |                        | پلان C                |



